



POLIMEROS NACIONALES S.A. DE C.V.
Lázaro Cárdenas No. 49
Col. San Jerónimo Tepetlacalco,
Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54090
Tels.: 53 62 53 60, 53 62 61 73, 53 62 61 74
53 62 61 75, Fax: 53 97 13 76
<http://www.polnac.com>

HOJA TÉCNICA

FOLIO: **HTD-003-11**

EDICIÓN: **01/07.11**

CLAVE: **POLISUS 5752**

DESCRIPCIÓN: **POLI CLORURO DE VINIL PVC**

Usos y sugerencias: El **POLISUS 5752** es un Poli Cloruro de Vinil (PVC) en suspensión de peso molecular bajo, diseñada para uso general en aplicaciones en extrusión e inyección para piezas rígidas.

PROPIEDAD	METODO INTERNO / REFERENCIA	VALOR TIPICO
VISCOSIDAD INHERENTE	ABR – 10 A	0.68
HUMEDAD %	INTERNO	0.2 max
VALOR K	DIN 53726	57
DENSIDAD DE BULTO gr/cc	ABR 2 A	0.62
RESIDUO DE MONOMERO CLORURO DE VINIL ppm	ABR – 10 A	2.0 max
DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTICULA	40 MESH 200 MESH PAN	- 9 max 5 max

Las pruebas y resultados presentados se han obtenido usando métodos de laboratorio los cuales no ofrecen garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario, el cual determina su aplicación y condiciones de proceso. (Temperatura, presión).

Polímeros Nacionales, S.A. de C.V. no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso la compañía será responsable de daños incidentales o consecuenciales. El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.